

VARMEGA®

Термостатическая арматура Varmega/RBM




Термостатическая головка Varmega



Термостатическая головка Varmega с жидкостным датчиком предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении. Термостатическую головку необходимо устанавливать на термостатический радиаторный клапан соответствующего присоединительного размера. Использование термостатических клапанов с термоголовками позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C. Термостатическая головка Varmega соответствует стандарту UNI EN 215:2007 и имеет сертификацию CEN Keymark.



Символ	*	1	2	3	4	5
Значение, °C	7	10	15	20	25	30

Артикул	Присоединение	A, мм	B, мм	ØC, мм	Количество в упаковке, шт
07201090	M30×1,5	82,5/87,5	75,5/80,5	47	10
07200030	M30×1,5	82,5/87,5	75,5/80,5	47	10

Почему важно иметь Keymark:

- ✓ Продукция строго соответствует Европейским (EN) стандартам;
- ✓ Качество продукции регулярно проверяется третьей стороной (независимой лабораторией);
- ✓ Изделия с маркой Keymark имеют более высокие показатели качества в сравнении с изделиями без этого знака;
- ✓ Завод-изготовитель систематически осуществляет надлежащий контроль производственных процессов;
- ✓ Производитель должен соответствовать уровню не менее EN-ISO 9002;
- ✓ В законодательных актах стран ЕС предусмотрено конкурентное преимущество перед продуктами, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям Keymark.







Общие характеристики

- Максимальная температура окружающей среды: 50°C
- Нижний предел регулирования температуры воздуха (позиция противозамерзания, значение *): 7°C
- Верхний предел регулирования температуры воздуха (значение 5): 30°C
- Диапазон регулирования температуры внутри помещения: значения 1-5
- Температура эксплуатации: 10-30°C
- Гистерезис: 0.4°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Сенсорная жидкость: термостатический этил-ацетат
- Корпус из поликарбоната
- Встроенный жидкостный датчик


Основные преимущества

- Жидкостной терморегулирующий датчик повышенной чувствительности
- Сертификация CEN Keymark с лицензионным номером 43
- Класс энергоэффективности термостатической головки согласно TELL: Класс A
- 100% сделано в Италии на ведущем итальянском заводе-изготовителе
- Лучшее соотношение цены и качества

Терморегулирующие клапаны RBM



Терморегулирующие клапаны RBM и термостатические головки Varmega/RBM соответствуют европейской норме UNI EN 215 (ED. 2007) “Термостатические клапаны для радиаторов. Требования и методы испытания”. Соответствие данной норме гарантируют сертификаты с разрешением использования марки номер 43, выданные сертифицирующими органами.






Угловой терморегулирующий клапан RBM




Passion for innovation

100% MADE IN ITALY

Размер G, мм	H, мм	L, мм	Kvs, м³/ч
½	88,5	51,5	2,45





Значение	Kv (м³/ч)
-1K	0,32
-2K	0,65
Макс	2,45

Общие характеристики

- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Корпус: никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N
- Материал штока: латунь UNI EN 12165 CW614N
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Крышка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки
- Резьба: UNI EN ISO228
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR


Основные преимущества


- Диск штока покрыт вулканизированным EPDM, тем самым гарантируется неприлипание диска к седлу крана, а также обеспечивается бесшумность
- Сертификация CEN Keymark
- 100% сделано в Италии на ведущем итальянском заводе-изготовителе
- Лучшее соотношение цены и качества

Прямой терморегулирующий клапан RBM



Размер G, мм	H, мм	L, мм	Kvs, м³/ч
½	70	54,5	1,6





Значение	Kv (м³/ч)
-1K	0,32
-2K	0,63
Макс	1,6

Общие характеристики

- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Корпус: никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N
- Материал штока: латунь UNI EN 12165 CW614N
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Крышка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки
- Резьба: UNI EN ISO228
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR


Основные преимущества


- Диск штока покрыт вулканизированным EPDM, тем самым гарантируется неприлипание диска к седлу крана, а также обеспечивается бесшумность
- Сертификация CEN Keymark
- 100% сделано в Италии на ведущем итальянском заводе-изготовителе
- Лучшее соотношение цены и качества

Угловой запорный клапан RBM



Размер G, мм	H, мм	L, мм	Kvs, м³/ч
½	51	51,2	1,5





Количество поворотов	Kv (м³/ч)
0,5	0,27
1	0,48
1,5	0,70
2	0,93
2,5	1,13
3	1,50


= Область применения

Общие характеристики

- Серия: RBM Jet-line
- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Корпус: никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N
- Материал штока: латунь UNI EN 12165 CW614N
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Крышка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки
- Резьба: UNI EN ISO228
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR

Прямой запорный клапан RBM






Passion for innovation

100% MADE IN ITALY

Размер G, мм	H, мм	L, мм	Kvs, м³/ч
½	34	71,25	1,08



Количество поворотов	Kv (м³/ч)
0,5	0,18
1	0,30
1,5	0,46
2	0,63
2,5	0,85
3	1,08

= Область применения

Общие характеристики

- Серия: RBM Jet-line
- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Корпус: никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N
- Материал штока: латунь UNI EN 12165 CW614N
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Крышка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки
- Резьба: UNI EN ISO228
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR

Официальный дистрибьютор в России и СНГ

UNITED THERMO
РФ, 142784, г. Москва, БП “Румянцево”,
стр. 2, офис 812г
Горячая линия: 8 800 700 6686
Тел./факс: +7 495 649 888 5
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Ваш Представитель: